



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР



СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ

**КИНЕСКОПЫ ЦВЕТНОГО
ИЗОБРАЖЕНИЯ**

НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ГОСТ 4.443-86

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

115-95
29

Система показателей качества продукции
КИНЕСКОПЫ ЦВЕТНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ

Номенклатура показателей

Product-quality index system. Colour
picture tubes. Index nomenclatureГОСТ
4.443-86

ОКП 63 6312

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30 июня
1986 г. № 1974 срок действия установленс 01.07.87
до 01.07.92

Стандарт устанавливает номенклатуру основных показателей качества кинескопов, используемых в телевизионных приемниках цветного изображения и видеоконтрольных устройствах (далее — кинескопы), включаемых в разрабатываемые и пересматриваемые стандарты на кинескопы, технические задания на опытно-конструкторские работы (ТЗ на ОКР), технические условия (ТУ), карты технического уровня и качества продукции (КУ).

1. НОМЕНКЛАТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА КИНЕСКОПОВ

1.1. Номенклатура показателей качества и характеризующие ими свойства кинескопов приведены в табл. 1.

Таблица 1

Наименование показателя качества	Обозначение показателя качества	Наименование характеризующего свойства
1. ПОКАЗАТЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ		
1.1. Показатели функционирования		
1.1.1. Яркость свечения экрана в белом цвете, кд/м ²	L_0	Качество изображения
1.1.2. Неоднородность цветности свечения экрана в белом и основных цветах, ед. цветности МК0-31	$\Delta X; \Delta Y$	Качество воспроизведения цветов

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1986

Наименование показателя качества	Обозначение показателя качества	Наименование характеризующего свойства
1.1.3. Разрешающая способность, линий	Z	Воспроизведение мелких деталей
1.1.4. Коэффициент отражения экрана	ρ	Отражательная способность экрана
1.1.5. Неравномерность яркости свечения экрана в белом цвете, %	ΔL_a	Качество изображения
1.1.6. Остаточное несведение по полю экрана, мм	Δ	То же
1.1.7. Предельно допустимые напряжения на аноде, кВ:		Работоспособность в предельно допустимом режиме
минимальное значение	U_a, min	
максимальное значение	U_a, max	
1.1.8. Предельно допустимые напряжения накала, В:		То же
минимальное значение	U_n, min	
максимальное значение	U_n, max	
1.1.9. Контраст в крупных деталях на белом поле, отн. ед.	$K_{кр}$	Воспроизведение крупных деталей
1.1.10. Отношение токов отн. ед.: красного к зеленому	I_R/I_G	—
красного к синему	I_R/I_B	—
1.1.11. Время готовности, С	$t_{гм}$	—
1.1.12. Мощность накала, Вт	P_n	—
1.1.13. Геометрические искажения раstra, %	Γ	—
1.1.14. Напряжение модуляции, В	$\Delta U_{мод}$	—
1.1.15. Динамический баланс белого	—	Сохранение белого цвета при изменении яркости
1.1.16. Ток пробоя	$I_{пб}$	—
1.1.17. Электрическая прочность	$U_{пр}$	Напряжение анода при испытаниях
1.1.18. Паразитная эмиссия	$L_{пар}$	Свечение экрана при закрытых прожекторах
1.1.19. Максимальный ток анода каждого прожектора	I_a, max	—
1.1.20. Чувствительность кадровых отклоняющих катушек	$S_{кадр}$	—
1.1.21. Удельная энергия отклонения строчных катушек	$S_{строч}$	—
1.1.22. Наличие защиты от воздействия магнитных полей	—	—
1.1.23. Величина «гамма»	—	—
1.2. Объемно-весовые показатели		
1.2.1. Показатель массы, кг	M	Масса

Продолжение табл. 1

Наименование показателя качества	Обозначение показателя качества	Наименование характеризующего свойства
1.3. Показатели устойчивости к внешним воздействиям		
1.3.1. Вибрационные нагрузки (без электрической нагрузки), g	—	Вибропрочность
1.3.2. Вибрационные нагрузки (под электрической нагрузкой) в составе аппаратуры, g	—	Виброустойчивость
1.3.3. Ударные нагрузки в составе упакованного телевизора	—	Ударная прочность
1.3.4. Повышенная рабочая температура среды, °C	—	Термоустойчивость
1.3.5. Пониженная рабочая температура среды, °C	—	Холодоустойчивость
1.3.6. Повышенная относительная влажность, %	—	Влагоустойчивость
1.3.7. Пониженное атмосферное давление, Па (мм рт. ст.)	—	Бароустойчивость

2. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ

2.1. Средняя наработка до отказа (ГОСТ 27.002—83), ч	$T_{ср}$	Безотказность
2.2. Гамма-процентная наработка до отказа (ГОСТ 27.002—83), ч	T_{γ}	То же
2.3. Гамма-процентный срок сохраняемости, лет	$T_{\gamma xp}$	Сохраняемость

3. ПОКАЗАТЕЛЬ ЭКОНОМНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ

3.1. Удельный расход энергии, Вт/(кд·м ⁻² ·ч)	$E_{уд}$	Экономичность энергопотребления
--	----------	---------------------------------

4. ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ

4.1. Технологический выход годных кинескопов, %	B_p	—
4.2. Трудоемкость изготовления, нормо-ч	$T_{\text{н}}$	Трудоемкость
4.3. Удельная материалоемкость*, кг/(кд·м ⁻² ·ч)	$m_{уд}$	Материалоемкость
4.4. Коэффициент использования драгоценных материалов	$K_{\text{др}}$	Экономия драгоценных материалов
4.5. Коэффициент использования дефицитных материалов	$K_{\text{деф}}$	Экономия дефицитных материалов

Наименование показателя качества	Обозначение показателя качества	Наименование характеризующего свойства
5. ПОКАЗАТЕЛЬ УНИФИКАЦИИ.		
5.1. Коэффициент применимости, отн. ед.	$K_{пр}$	Уровень унификации
6. ПАТЕНТНО-ПРАВОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ		
6.1. Показатель патентной защиты, %	$K_{пз}$	Конкурентоспособность То же
6.2. Показатель патентной чистоты, %	$K_{пч}$	
7. ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ		
7.1. Показатель взрывобезопасности, баллы	—	Взрывобезопасность
7.2. Мощность дозы рентгеновского излучения, мкР/ч	P_p	Защита от рентгеновского излучения

*Расчетные формулы приведены в обязательном приложении 1.

Примечание Основные показатели набраны полужирным шрифтом.

1.2. Признаки сопоставимости (классификационные показатели), используемые для подбора аналога при сравнительной оценке уровня качества кинескопов, приведены в обязательном приложении 2.

Алфавитный перечень показателей качества продукции приведен в справочном приложении 3.

2. ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА КИНЕСКОПОВ

2.1. Перечень основных показателей качества:

яркость свечения экрана в белом цвете;

разрешающая способность;

контраст в крупных деталях на белом поле;

неоднородность цветности свечения экрана в белом и основных цветах;

средняя наработка до отказа;

гамма-процентная наработка до отказа.

2.2. Применяемость показателей качества кинескопов цветного изображения, включаемых в ТЗ на ОКР, ТУ, КУ, приведена в табл. 2.

Таблица 2

Номер показателя по табл. 1	Применяемость по подгруппам однородной продукции		Применяемость в НТД		
	Кинескопы для телевизоров	Кинескопы для видео контрольных устройств	ТЗ на ОКР	ТУ	КУ
1.1.1	+	+	+	+	+
1.1.2	+	+	+	+	+
1.1.3	+	+	+	+	+
1.1.4	+	+	+	+	+
1.1.5	+	+	+	+	+
1.1.6	+	+	+	+	+
1.1.7	+	+	+	+	+
1.1.8	+	+	+	+	+
1.1.9	+	+	+	+	+
1.1.10	+	+	+	+	+
1.1.11	+	+	+	+	+
1.1.12	+	+	+	+	+
1.1.13	+	+	+	+	+
1.1.14	+	+	+	+	+
1.1.15	+	+	+	+	+
1.1.16	+	+	+	+	+
1.1.17	+	+	+	+	+
1.1.18	+	+	+	+	+
1.1.19	+	+	+	+	+
1.1.20*	+	+	+	+	+
1.1.21*	+	+	+	+	+
1.1.22	+	+	+	+	+
1.1.23	+	+	+	+	+
1.2.1	+	+	+	+	+
1.3.1	+	+	+	+	+
1.3.2	+	+	+	+	+
1.3.3	+	+	+	+	+
1.3.4	+	+	+	+	+
1.3.5	+	+	+	+	+
1.3.6	+	+	+	+	+
1.3.7	+	+	+	+	+
2.1	+	+	+	+	+
2.2	+	+	+	+	+
2.3	+	+	+	+	+
3.1	+	+	+	+	+
4.1	+	+	+	+	+
4.2	+	+	+	+	+
4.3	+	+	+	+	+
4.4	+	+	+	+	+
4.5	+	+	+	+	+
5.1	+	+	+	+	+
6.1	+	+	+	+	+

Номер показателя по табл. 1	Применяемость по подгруппам однородной продукции		Применяемость в НТД		
	Кинескопы для телевизоров	Кинескопы для видео-контрольных устройств	ТЗ на ОКР	ТУ	КУ
6.2	+	+	±	-	+
7.1	+	+	+	+	+
7.2	+	+	+	+	+

* Для кинескопов, поставляемых с ОС и МСУ.

Примечание. Знак «+» означает применяемость, знак «-» — неприменяемость, знак «±» — ограниченную применяемость соответствующих показателей качества.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Обязательное

РАСЧЕТНЫЕ ФОРМУЛЫ УДЕЛЬНОГО РАСХОДА ЭНЕРГИИ, УДЕЛЬНОЙ МАТЕРИАЛОЕМКОСТИ

Удельный расход энергии $\mathcal{E}_{уд}$, Вт/(кд·м⁻²·ч), рассчитывают по формуле

$$\mathcal{E}_{уд} = \frac{P}{L_s T_{ср}}$$

где P — потребляемая мощность ($P_k + P_d$) при эксплуатации, Вт;

L_s — яркость свечения экрана, кд/м²;

$T_{ср}$ — средняя наработка до отказа, ч.

Удельную материалоемкость, $m_{уд}$ кг/(кд·м⁻²·ч), рассчитывают по формуле

$$m_{уд} = \frac{M}{L_s T_{ср}}$$

где $m_{уд}$ — масса кинескопа, кг;

L_s — яркость свечения экрана, кд/м²;

$T_{ср}$ — средняя наработка до отказа, ч.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Обязательное

Признаки сопоставимости кинескопов цветного изображения для определения аналога

1. Диагональ экрана
2. Угол отклонения

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Справочное

АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

	Номер показателя по табл. I
Баланс белого динамический	1.1.15
Величина «гамма»	1.1.23
Влажность относительная повышенная	1.3.6
Время готовности	1.1.11
Выход технологический годных кинескопов	4.1.
Давление атмосферное пониженное	1.3.7
Искажения раstra геометрические	1.1.13
Контраст в крупных деталях на белом поле	1.1.9
Коэффициент отражения экрана	1.1.4
Коэффициент использования драгоценных материалов	4.4
Коэффициент использования дефицитных материалов	4.5
Коэффициент применяемости	5.1
Материалоемкость удельная	4.3
Мощность накала	1.1.12
Мощность дозы рентгеновского излучения	7.2
Нагрузки вибрационные (без электрической нагрузки)	1.3.1
Нагрузки вибрационные (под электрической нагрузкой) в составе аппаратура	1.3.2
Нагрузки ударные в составе упаковочного телевизора	1.3.3
Наличие защиты от воздействия магнитных полей	1.1.22
Напряжение модуляции	1.1.14
Напряжение накала предельно допустимое	1.1.8
Напряжения на аноде предельно допустимые	1.1.7
Наработка гамма-процентная до отказа	2.2
Неоднородность цветности свечения экрана в белом цвете и основных цветах	1.1.2
Неравномерность яркости свечения экрана в белом цвете	1.1.5
Несведение по полю экрана остаточное	1.1.6
Отношение токов	1.1.10
Паразитная эмиссия	1.1.18

Показатель массы	1.2.1
Показатель патентной защиты	6.1
Показатель патентной чистоты	6.2
Показатель взрывобезопасности	7.1
Прочность электрическая	1.1.17
Разрешающая способность	1.1.3
Расход энергии удельный	3.1
Срок сохраняемости гамма-процентный	2.3
Средняя наработка до отказа	2.1
Температура среды повышенная рабочая	1.3.4
Температура среды пониженная рабочая	1.3.5
Ток анода максимальный каждого прожектора	1.1.19
Ток пробоя	1.1.16
Трудоемкость изготовления	4.2
Чувствительность кадровых отклоняющих катушек	1.1.20
Энергия удельная отклонения строчных катушек	1.4.21
Яркость свечения экрана в белом цвете	1.1.1

Редактор *В. С. Бабкина*
Технический редактор *Н. П. Замолодчикова*
Корректор *Л. А. Пономарева*

Сдано в наб. 17.07.86 Подв. к печ. 19.08.86 0,75 усл. л. 0,75 усл. кр.-отт. 0,58 уч.-изд. л.
Тираж 8000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тираж «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 5. Зак. 2389